

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за урбанизам
Број: РОР-САЈ-5297-ЛОС-1/2018
Заводни број: 353-54/2018-03
12.04.2018. године
31310 Чајетина, улица: Александра Карађорђевића, број: 34.

Општинска управа општине Чајетина, Одсек за урбанизам, поступајући по захтеву Општинске управе општине Чајетина, из [REDACTED] заводни број: 353-54/2018-03, од 05. марта 2018. године, за издавање локацијских услова за изградњу објекта **Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“**, на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци, на основу чланова 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009- *исправљен*, 64/2010- *одлука УС*, 24/2011, 121/2012, 42/2013- *одлука УС*, 50/2013- *одлука УС*, 98/2013- *одлука УС*, 132/2014 и 145/2014;- у даљем тексту Закон) и члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017;- у даљем тексту Правилник) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу објекта Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“,
на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци

потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са планским основом, који чини „Просторни план општине Чајетина“ („Службени лист општине Чајетина“ број 10/2010;- у даљем тексту План).

Саставни део ових локацијских услова је потврђени урбанистички пројекат, који је израђен од стране стручног обрађивача: D.O.O. „AG biro“ UŽICE, из Ужица, улица: Курлагина, број: 10., 31000 Ужице, где је одговорни урбаниста: Папић П. Ана, дипл. инж. арх., са лиценцом број 200 0716 04. Саставни део урбанистичког пројекта је: Идејно решење планиране изградње **Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“**, на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци, које је израђено од стране PROJEKTOG BIROA D.O.O. ČAČAK, за који је одговорно лице пројектанта Јовановић-Азањац Снежана, дипл. инж. арх., а главни пројектант Станојчић Р. Милорад, дипл. инж. арх., са лиценцом број 300 5155 03.

☞ А. ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА ☞

1. Грађевинска парцела се формира у оквиру постојеће катастарске парцеле број: 1045/13, у КО Бранешци, површине 71822 m², која се налази на потесу/улици Патркуља.

За изградњу објекта **Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“**, на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци, планира се препарцелација предметне катастарске парцеле, уз формирање грађевинске парцеле за изградњу објекта **Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“**, на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци- GP1, у свему према предлогу препарцелације потврђеног урбанистичког пројекта, и то:

Грађевинска парцела за изградњу објекта Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“, на катастарској парцели број: 1045/13, у КО Бранешци- GP1, оријентационе површина парцеле P≈8806 m², настале од:

- катастарске парцеле број 1045/13, у КО Бранешци.

2. На парцели не постоје изграђени објекти.

3. Намена земљишта је:

грађевинско земљиште, планирано за изградњу индустријско-пословних функција.

☞ Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ☞

1. Намена објекта је: остале грађевине (осим зграда) другде неklasификоване, одлагалиште смећа (депоније)-Трансфер станица комуналног отпада „SUŠICA.

2. Тип објекта је: слободностојећи.

3. Категорија објекта: Г

Класификациони број: 242003

На основу Правилника о класификацији објеката („Службени Гласник РС“ број 22/2015).

**4. Индекс изграђености:максималан: 2,20,
на основу потврђеног урбанистичког пројекта- 0,03.**

Степен или индекс изграђености- I_i је однос између бруто развијене изграђене површине свих надземних етажа корисног простора и површине грађевинске парцеле.

**5. Индекс заузетости:максималан: 70,00 %,
на основу потврђеног урбанистичког пројекта- 3 %.**

Степен, проценат или индекс заузетости земљишта- I_z је однос између бруто површине под објектом и површине грађевинске парцеле помножен бројем 100. **При примени индекса заузетости, површине помоћних објеката се не обрачунавају, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 10,00% површине грађевинске парцеле.**

6. Висинска регулација:

За све објекте висина не сме бити већа од 16,00 m, за веће производне комплексе, и 13,00 m за мале производне погоне. Дозвољена висина за рекламне стубове у оквиру комплекса је 16,00 m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама.

Висина објеката Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“ на основу Идејног решења и потврђеног урбанистичког пројекта.

Висина објекта је растојање од нулте коте (нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) објекта до слемена, за објекте са косим кровом, није предвиђена изградња објеката са равним кровом.

7. Ширина појаса регулације:

Услови изградње уз државни пут IБ-реда:

**Мали Зворник-Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна-
државна граница прелаз Котроман /IБ-28/:**

Предметна грађевинска парцела се налази уз државни пут IБ-реда:

**Мали Зворник-Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна-
државна граница прелаз Котроман /IБ-28/:**

На основу Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013- у даљем тексту Закон о јавним путевима), члана 29., става 1., тачке 2., **заштитни појас осталих државних путева I реда**, дефинише површину уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну, чија је ширина одређена следећом мерном јединицом, а служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему:

остали државни путеви I реда _____ D=20,00 m.

Земљишни појас јесте континуална површина са обе стране усека и насипа, ширине најмање $d=1,00$ m, мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута на спољну страну.

Ова димензија у погледу ширине заштитног појаса, примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом.

Према члану 28., Закона о јавним путевима, у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских и других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу.

У заштитном појасу из става 1., овог члана, може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро-водови, инсталације и слично, по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке услове.

Ширина заштитног појаса јавног пута представља зону у којој не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично.

Парцеле које излазе на државни пут I реда не могу, свака за себе појединачно, да имају директан излаз на пут, већ се приступ таквих парцела мора остварити преко сервисне саобраћајнице,

а што се у сваком случају решава прибављањем сагласности управљача јавног пута.

У заштитном појасу са директним приступом на јавни пут дозвољено је градити станице за снабдевање моторних возила горивом, аутосервисе, објекте за привремени смештај онеспособљених возила, аутобазе за пружање помоћи и информација учесницима у саобраћају. Пратећи објекти морају да задовољавају хигијенско-техничке захтеве (неометан прилаз, против пожарна заштита) и друго.

Појас контролисане изградње јесте површина са спољне стране, од границе **заштитног појаса**, на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као **заштитни појас** /у датом случају: $D=20,00$ m/ и која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. **У појасу контролисане градње је забрањено отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.**

Према члану 30., Закона о јавним путевима, изградња у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. Изградња привредних комплекса и објеката, у појасу контролисане изградње, дозвољена је према планским правилима наведеним у овим локацијским условима.

Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције или одржавања јавног пута. Планом се одређују обострани **заштитни појасеви** траса и објеката постојећих и планираних коридора за **јавни општински и некатегорисан пут**:

непосредни појас заштите- простор заштитног појаса од ивице земљишног појаса пута ширине од $D=5,00$ m и

шири појас заштите- простор контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите ширине од $D=5,00$ m.

8. Зона дозвољене градње:

Складишни, технолошки и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није непосредно окренут потенцијалним корисницима.

За изградњу нових привредних објеката уз саобраћајнице је обавезна грађевинска линија на минималном растојању од $5,00$ m од регулације саобраћајнице.

Бочна и задња одстојања објеката од ивица парцеле су минимално $\frac{1}{2}$ висине објекта, а не мање од $5,00$ m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.

Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од $4,00$ m у складу са потребама организовања противпожарног пута.

У оквиру грађевинских линија дозвољава се изградња посебних објеката који се не обрачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину, као што су инфраструктурни-фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни стубови.

9. Габарити објеката морају бити у оквиру зоне дозвољене градње и индекса изграђености и индекса заузетости утврђених овим локацијским условима.

Габарити објеката Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“–на основу Идејног решења и потврђеног урбанистичког пројекта.

10. Максимална бруто развијена грађевинска површина објеката на парцели:

у односу на читаву површину предметне катастарске парцеле: **158.008,40 m²,**

у односу на површину грађевинске парцеле GP1, према предлогу препарцелације: **19.373,20 m²,**

Укупна бруто развијена грађевинска површина објеката (БРГП) Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“–на основу Идејног решења и потврђеног урбанистичког пројекта: **264,12 m²,**

у односу на површину новоформиране грађевинске парцеле GP1, у свему према предлогу препарцелације потврђеног урбанистичког пројекта.

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа зграде, мерених у нивоу подова свих делова објекта- спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). У бруто развијену грађевинску површину не рачунају се површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, површине које чине термички омотач зграде. У бруто развијену грађевинску површину не обрачунава се код хетерогених зидова, дебљина термоизолације преко 5,00 cm, а код хомогених зидова, дебљина зида већа од 30,00 cm, уз постизање правилником прописаних услова енергетске ефикасности зграда.

11. Максимална бруто површина под објектима на парцели:

у односу на читаву површину предметне катастарске парцеле: **50.275,40 m²,**

у односу на површину грађевинске парцеле GP1, према предлогу препарцелације: **6.164,20 m²,**

Укупна бруто површина под објектима Трансфер станице комуналног отпада „SUŠICA“–на основу Идејног решења и потврђеног урбанистичког пројекта: **264,12 m²,**

у односу на површину новоформиране грађевинске парцеле GP1, у свему према предлогу препарцелације потврђеног урбанистичког пројекта.

12. Највиша дозвољена кота пода приземља је 1.20 m од нулте коте објекта. (Нулта кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта).

13. Протокол о нивелацији и регулацији урадити у складу са овим локацијским условима; објекте поставити у оквиру зоне дозвољене градње.

14. Објекте градити од одговарајућих материјала, према стандардима и прописима; тежити примени природних, економичних и естетски прихватљивих материјала.

15. Сеизмички услови: објекте предвидети за VIII (осми) степен сеизмичности.

16. Термичка заштита: термичку заштиту предвидети за II (другу) климатску зону.

☞ В. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ☜

Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.

1. Паркирање возила:

Паркирање треба да буде организовано у оквиру комплекса уз обавезну садњу континуалних дрвореда. У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно-манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.

Број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације, на основу датих норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, очекиваном броју посетилаца и потребном броју запослених, а оријентационо 1 ПМ/70,00 m²-100,00 m² бруто развијене грађевинске површине.

Паркирање возила и манипулативни простор (паркинг или гаражна места) обезбедити у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута, по нормативу једно паркинг или гаражно место на једну стамбену јединицу, односно на један стамбено- пословни апартман или другу јединицу; прописана величина паркинг места је 2,50 m x 5,00 m.

Саобраћајно решење-у свему према Идејном решењу и потвршеном урбанистичком пројекту:

Трансфер станица „Сушица“ има директан приступ на локални пут на катастарској парцели број: 1050/4, у КО Бранешци, а преко исте везу са државним путем Ужице-Нова Варош. Предметна локација налази се изван зоне заштитног појаса државног пута IB реда. Минимална ширина коловоза приступне саобраћајнице износи 6,00 m и предвиђен је за двосмерно кретање тешког саобраћајног оптерећења.

На делу улаза у трансфер станицу предвиђена је и приступна саобраћајница за паркинг **путничких возила са 6 паркинг места**, димензија једног паркинг места је 2,50 m x 5,00 m. Минимална ширина коловоза приступне саобраћајнице за паркинг износи 5,50 m и предвиђен је за двосмерно кретање.

На приступној саобраћајници у оквиру комплекса трансфер станице је предвиђено и **1 паркинг место за тешка возила**, димензија 4,00 m x 23,00 m.

У оквиру пријемно-отпремне зоне, дуж приступне саобраћајнице налази се колска вага (40 t), дужине са навозним рампама 24,00 m и ширине 3,00 m. Колска вага се поставља на бетонски коловоз, који је пројектован на том месту.

Пројектом је предвиђено да се саобраћај у оквиру одвија увек преко колске ваге, било да су возила пуна или празна.

Испред роло пресконтјнера налази се манипулативни простор димензија 30,00 m-50,00 m, где је могуће кружно окретање меродавног возила за ову целину.

Манипулативни простори намењени окретању возила за утовар и истовар ролоконтјнера су свуда остварени.

Претоварна платформа са рампом, пројектована је у ширини од 18,00 m-24,30 m и у дужини од 48,900 m, са рампом дужине око 38,00 m и ширине коловоза 6,00 m. Попречни и подужни пад износе по 1%, осим саме рампе где подужни нагиб износи 13,47%, у свему према попречним и подужним профилима и према нивелационом плану.

Саобраћајно решење је у функцији технолошког процела рада трансфер станице па је у том смислу простор подељен на два платоа каскадно заравњена и денивелисана за 4,00 m. Геометрија интерне саобраћајнице као и осталих саобраћајних површина обезбеђује проходност и маневрисање возила која се очекују у технолошком процесу.

Платои су међусобно повезани саобраћајницом ширине 6,00 m. Између платоа на саобраћајници су пројектоване рампе. У првом делу приступне саобраћајнице пројектовани су тротоари ширине 1,50 m за пешачки саобраћај.

На денивелацијама између платоа односно засека пројектовани су потпорни зидови до висине 4,00 m, а остатак усека је пројектован за шарпирање.

На јужној страни локације поред главног улаза пројектован је паркинг за путничка возила са 6 паркинг места.

Укупан број паркинг места у оквиру предметне катастарске парцеле-на основу потврђеног урбанистичког пројекта:

шест паркинг места за путничка возила-димензија једног паркинг места је 2,50 m x 5,00 m,
једно паркинг места за тешка теретна возила-димензија 4,00 m x 23,00 m.

2. Озелењавање:

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављених од компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду одговарајуће документације, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите.

Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини комплекса:

минимално под уређеним зеленим површинама:

- за комплексе преко 5,00 ha-30%,
- за комплексе 1,00 ha-5,00 ha-25%,
- за комплексе 0,20 ha-1,00 ha-20%,

од чега компактна пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила.

Површина под зеленилом: $39,54\% = 3.482 \text{ m}^2$ -на основу потврђеног урбанистичког пројекта, у односу на површину новоформиране грађевинске парцеле GP1, у свему према предлогу препарцелације потврђеног урбанистичког пројекта.

3. Ограђивање:

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. Грађевинска парцела се може оградити зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40 m и то тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде, а изузетно ограде међу суседима могу бити пуне зидане до висине 1,40 m, уз сагласност суседа; врата и капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије.

4. Обрада подлога стаза и паркиралишта може бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплицања (камен, бехатон плоче, бетон- трава плоче итд.) у складу са наменом простора где се граде.

5. Одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле вршити контролисано слободним падом према улици са најмањим падом од 1,50%, не усмеравајући површинске воде према другој парцели. Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама, а одвођење површинских вода мора бити контролисано.

Г. УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1. Прикључење на јавну саобраћајницу: колски и пешачки приступ предметној катастарској парцели преко:

- катастарске парцеле број: 1050/4, у КО Бранешци, на којој се налази *јавни општински некатегорисани пут*.

2. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије: На основу услова и техничког извештаја, број: 8М.1.0.0-Д-09.23.-70176-18, од 23.03.2018. године, УПУТСТВА за попуњавање, оверу и плаћање по Уговору о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, број: ПР-ЕНГ-01.128/01 и УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, Број: 8М.1.0.0-Д-09.23.-70176-18-УГП, ПР-ЕНГ-01.127/01, од 23.03.2018. године, издатих од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд- Регионални центар Електросрбија Краљево, ОДС- Огранак Ужице, Ужице.

3. Прикључење објекта на водовод и канализацију: На основу техничких услова број: 27, од 19.03.2018. године, издатих од стране ЈКП „Водовод Златибор“, Чајетина.

4. Прикључење објекта на телекомуникациони систем: На основу услова и техничког извештаја број: 97435/2-2018 МЈ, од 20.03.2018. године, издатих од стране „Телеком Србија“ предузеће за телекомуникације а.д. Дирекција за технику Извршна јединица Ужице/Пријеполје.

Ако је захтевом за издавање грађевинске дозволе предвиђено прикључење објекта на комуналну или другу инфраструктуру која у тренутку издавања локацијских услова није изведена, што је утврђено локацијским условима, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор између инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се утврђују обавезе уговорних страна да, најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту за који се тражи

грађевинска дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта на комуналну или другу инфраструктуру.

Д. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Услови заштите на раду: Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени Гласник РС“, број 101/2005).

2. Услови заштите суседних објеката: Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима и нормативима.

3. Заштита од пожара:

На основу обавештења 09/32 број: 217-3401/18, од 08.03.2018. године, издатих од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације, Ужице.

4. Мере енергетске ефикасности:

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, број 69/12).

5. Санитарни услови:

На основу услова и техничког извештаја број: 530-53-254/2018-10, од 20.03.2018. године, издатих од стране Министарства здравља, Сектор за санитарни надзор, Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ужице.

6. Услови за објекте за обављање одређене делатности:

Приликом грађења објеката за обављање одређене делатности обавезно је поштовање важећих правилника о минималним техничким условима за обављање одређене врсте делатности која ће се обављати у објектима.

7. Водни услови: Издати од стране надлежног органа: Јавног водопривредног предузећа, „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број решења: 2254/1, од 21.03.2017. године.

8. Технички услови за пројектовање и изградњу у заштитном појасу и/или појасу контролисане изградње уз државни пут IB реда /IB-28/: Мали Зворник-Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна-државна граница прелаз Котроман: На основу дописа број: ФМ 720.01-1, заводни број: ДБ 22, од 14.03.2018. године, издатог од стране Јавног Предузећа „Путеви Србије“, Сектора за одржавање јавних путева I и II реда, Одељења техничких послова одржавања и заштите.

9. Утицај објекта на животну средину:

Пројекат спада у листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја, наведеног у Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/2008) на основу Мишљења о потреби процене утицаја на животну средину, које је издао: Одсек за привреду и локално економски развој, заводни број: 501-13/2018-05, од 28. марта 2018. године.

Б. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона.

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе техничку документацију урађену у складу са чланом 118а. и 129. Закона, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник Републике Србије“, број 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона. На основу члана 88., став 5., власник катастарске парцеле дужан је да плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

2. Одговорни пројектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Е. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА.

Ж. Подносилац захтева је ослобођен од плаћања Републичке административне таксе на поднети захтев за издавање локацијских услова у износу од 310,00 динара, на основу члана 18., став 1., тачка 2., Закона о Републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003- *исправка*, 61/2005, 101/2005- *други закон*, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- *усклађени динарски износ*, 55/2012- *усклађени динарски износ*, 93/2012, 47/2013- *усклађени динарски износ*, 65/2013- *други закон*, 57/2014- *усклађени динарски износ*, 45/2015- *усклађени динарски износ*, 83/2015, 112/2015, 50/2016- *усклађени динарски износ*, 61/2017- *усклађени динарски износ* и 113/2017), док је уплатио накнаду за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од 2.000,00 динара.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број: 840-742251843-73, прималац: Буџет Општине Чајетина, модел: 97, позив на број: 90-035 (Тарифни број 4., Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине Чајетина“, број 7/16)).

Обрадила:

Драгана Топаловић, мастер инж. грађ.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**
Вељко Радуловић